



CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

2025

🔍 | aipowermexico.com



Ai Power México





es una marca del grupo SENCI, con una **sólida presencia de 30 años en el mercado a nivel mundial**. Nos destacamos como líderes en la fabricación y comercialización de una amplia gama de equipos. Nuestro objetivo ha sido siempre **proporcionar soluciones innovadoras y rentables para satisfacer las diversas necesidades de energía en el hogar, en el lugar de trabajo y en la industria.**

Ofrecemos soluciones para 3 principales Mercados:



Portátiles



Industrial



Residencial y otros



Serie SUA

Listos para el trabajo rudo y continuo

Generadores Portátiles


Principales Prestaciones



Protección contra
bajo nivel de aceite



Alta potencia en un equipo
muy compacto



Selector
120/240 volts



Capacidades Disponibles

Modelo	Watts de Arranque	Watts Continuos	Cilindraje de Motor OHV	Horas Trabajo (50% Carga)	Tanque de Gasolina
SUA 15000 EC	15,000	12,000	680 cc	7 hr	30 lt
SUA 12000 EX	12,000	9,000	459 cc	9 hr	25 lt
SUA 9000	9,000	7,000	420 cc	9.5 hr	25 lt
SUA 6900	6,900	5,500	274 cc	9 hr	15 lt
SUA 4500	5,000	4,000	223 cc	11 hr	15 lt
SUA 2800	2,800	2,500	208 cc	14 hr	15 lt

Prestaciones adicionales

	SUA15000 EC	SUA12000 EX	SUA 9000	SUA 6900	SUA 4500	SUA 2800
Protección bajo nivel de aceite		▲	▲	▲	▲	▲
Encendido electrónico	▲	▲				
Selector 120/240 volts				▲	▲	



Serie GXS


Comodidad y Comfort Superiores

Generadores Portátiles

Principales Prestaciones



Comodidad con **encendido a Control remoto**



Tanque de Gasolina de 36 lts,
el más grande del mercado



Hasta 18 horas de funcionamiento al 25% carga

 **iPOWER**



Capacidades Disponibles

Modelo	Watts de Arranque	Watts Continuos	Cilindraje de Motor OHV	Horas Trabajo (25% Carga)	Tanque de Gasolina
GXS 11300 MXR	11,300	9,000	459 cc	18 hr	36 lt
GXS 6900 MX	6,600	5,300	274 cc	15 hr	24 lt
GXS 5000 MXR	5,000	4,000	223 cc	20 hr	24 lt

Prestaciones adicionales

	GXS 11300 MXR	GXS 6900 MX	GXS 5000 MXR
Protección bajo nivel de aceite	▲	▲	▲
Encendido a control remoto	▲	▲	▲
120/240 volts	▲	▲	





Serie Expert

El mayor valor por cada peso invertido

Generadores Portátiles

Principales Prestaciones



Precio competitivo con una
calidad superior



Embobinado de alternador
100% de cobre



Motor y alternador de
alta calidad AiPower

Generadores Portátiles

 **POWER**



Capacidades Disponibles

Modelo	Watts de Arranque	Watts Continuos	Cilindraje de Motor OHV	Horas Trabajo (50% Carga)	Tanque de Gasolina
AX 8500 E	8,500	8,000	459 cc	9 hr	25 lt
AX 5500	5,500	5,000	420 cc	12 hr	25 lt
AX 3200	3,100	2,800	208 cc	11 hr	15 lt

Prestaciones adicionales

	AX 8500 E	AX 5500	AX 3200
Embobinado de Cobre	▲	▲	▲
Protección bajo nivel de aceite	▲	▲	▲
120/240 volts	▲	▲	



Aircooled Diésel

Potencia y Seguridad en un equipo compacto

Generadores Industriales


Principales Prestaciones



Protección contra
bajo nivel de aceite



Monofásico y Trifásico con
función de potencia igual



Switch selector de voltaje:
127 / 220 volts

Generadores Industriales

 **iPOWER**



Capacidades Disponibles

Modelo	Watts de Arranque	Watts Continuos	Cilindraje de Motor OHV	Horas Trabajo (100% Carga)	Tanque de Diésel
APD 18000 Q	16,000	15,000	1,326 cc	4 hr	26 lt
APD 13000 Q	11,000	10,000	870 cc	7 hr	26 lt
APD 11000 Q	8,000	7,500	633 cc	5 hr	12.5 lt
APD 9500 Q	6,500	6,000	499 cc	6 hr	12.5 lt

Prestaciones adicionales

	APD 18000 Q	APD 13000 Q	APD 11000 Q	APD 9500 Q
Protección bajo nivel de aceite	▲	▲	▲	▲
127/220 volts	▲	▲	▲	▲
Monofásico / Trifásico		▲	▲	▲



Serie **APG**

Potencia y Confiabilidad en un equipo compacto

Generadores Industriales

Principales Prestaciones



Alternador AVR con **Protección IP22 y aislamiento clase H** para entornos hostiles



Motor a Gas (Opción Gas natural o LP) con **bajo consumo y emisiones**



Versión estándar o insonorizada, arranque manual, remoto o en paralelo

Módulo de control **SMARTGEN**
ideal para aplicaciones en transición
abierta, con opción para paralelismo

Opción de elegir versión estándar o
insonorizada (caseta acústica),
móvil, arranque manual, automático,
remoto o en paralelo

Sistema automático
de regulación de
VELOCIDAD

Motor a **Gas** ideal
para trabajo exigente
y bajo consumo de
combustible

Alternador
AVR

Opción **Gas LP o**
Gas natural



Capacidades Disponibles

Modelo	Potencia Standby	Potencia Prime	Voltaje	Configuración	Enfriamiento
APG28T	28 kW	24 kW	127/220 V	Trifásico	Líquido
APG16T	16 kW	15 kW	127/220 V	Trifásico	Líquido
APG16S	16 kW	15 kW	110/220 V	Bifásico	Líquido
APG7T	7 kW	6 kW	127/220 V	Trifásico	Aire
APG7S	7 kW	6 kW	110/220 V	Bifásico	Aire



Gas Natural

Encuentra el Poder Sustentable

Generadores Industriales

Principales Prestaciones



Motor a gas **con bajo consumo y emisiones**



Posibilidad de comunicación **por mensajes SMS**



Programación de eventos, como mantenimiento

Generadores Industriales

 **iPOWER**



Capacidades Disponibles

Modelo	Potencia Standby	Potencia Prime	Voltaje	Fases	Marca del Motor
AP 1500 ANG	1,320 kW	1,200 kW	480 V	3	Ai Power
AP 1250 WNG	1,100 kW	1,000 kW	480 V	3	Baudouin
AP 1000 ANG	1,000 kW	800 kW	480 V	3	Ai Power
AP 625 WNG	550 kW	500 kW	480 V	3	Baudouin
AP 412 WNG	400 kW	330 kW	480 V	3	Baudouin
AP 256 WNG	250 kW	205 kW	480 V	3	Weichai
AP 181 WNG	180 kW	145 kW	480 V	3	Weichai
AP 100 WNG	100 kW	80 kW	480 V	3	Weichai
AP 75 WNG	75 kW	60 kW	480 V	3	Weichai

- Capacidad para suministrar desde 3 kW hasta 3 mW
- Reconfigurables 220/440 volts



Ind Diésel

Potencia y Seguridad en un equipo compacto

Generadores Industriales

Principales Prestaciones



Motor diésel para **trabajo rudo y uso eficiente de combustible**



Alternador AVR con **Protección IP22 y aislamiento clase H** para entornos hostiles



Monitoreo digital y opción de monitoreo remoto de parámetros de equipo

Generadores Industriales

 **iPOWER**

Módulo de control DSE

con parámetros de motor y
supervisión integrada

Opción de elegir versión estándar o
insonorizada (caseta acústica),
móvil, arranque manual, automático,
remoto o en paralelo

Sistema automático
de regulación de
VELOCIDAD

Alternador
AVR



Motor **Diésel** ideal
para trabajo rudo y
consumo eficiente de
combustible

Capacidades Disponibles

Modelo	Potencia Standby	Potencia Prime	Voltaje	Fases	Marca del Motor
AP750WCE	660 kW	600 kW	220/480	Trifásico	Weichai
AP600DCE	528 kW	480 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP500DCE	440 kW	400 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP450DCE	396 kW	360 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP400DCE	340 kW	310 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP300DCE	264 kW	240 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP250DCE	220 kW	198 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP225DCE	200 kW	180 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP187DCE	165 kW	148 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP150DCE	132 kW	119 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP125DCE	110 kW	100 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP100DCE	88 kW	80 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP80DCE	70 kW	63 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP 62DCE	55 kW	50 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP37DCE	33 kW	30 kW	220/480	Trifásico	Cummins
AP25DCE	22 kW	20 kW	220/480	Trifásico	Cummins

- Entrega inmediata de 22 - 660 kW
- Capacidad para suministrar desde 22 kW hasta 3 mW
- Reconfigurables 220/440 volts

Generadores Industriales






Hidrolavadoras

La mejor aplicación para una limpieza rápida y profunda

Residencial

Principales Prestaciones



Bomba axial de
3 pistones



Depósito de jabón
incorporado



Motor OHV
Kohler de 196 cc

Residencial

 **POWER**

Panel de
Accesorios

Motor OHV de
196 cc

Depósito
de jabón
incorporado

7.6m

Manguera de alta
presión

Pistola y Gatillo

Bomba axial de
3 pistones



Modelos Disponibles

Modelo	PSIs de Presión	Cilindraje de Motor OHV	Tipo de Bomba	Tamaño de Ruedas	Boquillas incluidas
APW 3200 KH	3,200	196 cc	Axial / 3 pistones	12"	4
APW 3200 KA	3,200	196 cc	Axial / 3 pistones	12"	4
APW 2700	2,700	196 cc	Axial / 3 pistones	8"	3

Prestaciones adicionales

	APW 3200 KH	APW 3200 KA	APW 2700
Motor Kohler	▲	▲	
Manguera de 7.6 m	▲	▲	▲

Residencial

i-POWER



Torres de Luz

Que tu operación continúe a toda hora

Torres de Iluminación


Principales Prestaciones



Tanque de **85 lt, hasta 75 horas de operación**



4 lámparas LED de 500W, hasta **300,000 lúmenes**



Mástil ajustable: Hasta **9m de altura y 340° rotación**

Torres de Iluminación

 **iPOWER**

Mástil de altura
ajustable de hasta
9 m y 340°
de rotación

Tanque de gasolina
de 85 litros, hasta
75 horas de
operación continua

4 lámparas
LED de 500 W: Hasta
300,000 lúmenes

Resistencia de
vientos de hasta
80 km/h

Ruedas de **14"**
para facilitar su
transporte



Capacidades Disponibles

Modelo	Potencia nominal	Duración carga máxima	Tanque de combustible	Voltaje nominal	Altura máxima del mástil
ATL 9500SE	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	9m
ATL 9500SD	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	7m
ATL 9500KD	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	9m
ATL 7500SD	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	7m
ATL 7500KE	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	9m
ATL 7500KD	4x500 W	75 h	85 lt	127V/220V	7m
APD 7000ES	4x200 W	15 h	120 lt	220V	5m

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025



Contáctanos y descubre por qué
somos **la Mejor opción en Generadores:**

+52 (56) 62.27.20.18

🔍 | aipowermexico.com



Ai Power México

